



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vidaus apdaila - tinkas 2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm 3. Plonasluksniai bauroc klizai akyltam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$ 4. Klizai 5. Polistireninis putplastis EPS 70 6. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 7. Bauroc U formos blokeliai 8. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus). 9. Hidroizoliacija 10. Mūrloto tvirtinimas - inkarinis varžtas 11. Mūrlo tas 12. Kampuotis - L formos profilis 13. Vidaus apdaila - gipso plokštės | <ol style="list-style-type: none"> 14. U formos profilis 15. Skersinis tašas 50x70 16. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 17. Čerpės 18. Skersinis tašas 50x50 19. Išilginis tašas 25x50 / priešvėjinė vata 20. Garams pralaidi hidroizoliacija. 21. Akmens vata ($t \leq 200\text{mm}$) / Gegnės 200x50 22. Akmens vata ($t \leq 50\text{mm}$) 23. Lietaus sistemos lafakas 24. Dailylentės 25. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas |
|---|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių apšiltintų polistirenu ir šlaitinio stogo mazgas apšiltintas vata

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2017

22.1