



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
4. Plonasluksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$
5. Klijai
6. Polistireninis putplastis EPS 70
7. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas
8. Grindų danga
9. Armuotas išlyginamasis sluoksnis
10. Smūgio garsą izoliuojantis akmens vatos sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$)
11. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė
12. Lubos
13. Inkarinis tvirtinimas $L = 1000\text{mm}$, perdangos siūlėse

14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
15. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis
16. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)
17. Bauroc U formos blokeliai
18. Polistireninis putplastis EPS 70 ($t \geq 50\text{mm}$)
19. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis

Užsakovas	Brėžinio pav. Išorinės sienos Bauroc blokelių su polistirolo apšiltinimu ir g/b surenkamos perdangos mazgas	
	Konstruktorius	Mastelis M 1:10
	Data 2018	Brėžinio. Nr. 23.1