



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - HPL plokštė 2. Mineralinė akmens vata 3. Plonasluksniai bauroc klizai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$. 4. Po palanginis profilis / perimetrinė sandarinimo juosta tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos 5. Bauroc sraima 6. Vidaus apdaila - tinkas 7. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load 8. Langas 9. Vidinė palangė 10. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 11. Išorinė palangė 12. Hidroizoliacija | <ol style="list-style-type: none"> 13. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 14. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm 15. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 16. Paslanki jungtis 17. Nepaslanki jungtis 18. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$ 19. Priešvėjinė akmens vata 20. Fiksavimo elementas į mūrą/tvirtinimo elementas, Essve Heavy Load |
|---|--|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Lango įstatymas į apšiltinimo sluoksnių Bauroc blokelių šiltinant mineraline vata, ventiliuojamas fasadas

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

Data

Brėžinio. Nr.

2018

M 1:10

00.0