



Specifikacija:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas 2. Polistireninis putplastis EPS 70 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 4. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2mm 5. Bauroc sąrama 6. Vidaus apdaila - tinkas 7. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load 8. Perimetrinė sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos 9. Languas 10. Vidinė palangė 11. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 12. Išorinė palangė 13. Hidroizoliacija | <ul style="list-style-type: none"> 14. Popalanginis profilis 15. Klijai 16. Bauroc blokeliai ECOTERM+300mm 17. Montažinės putos ≤ 20mm. 18. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) |
|--|---|

Mazgo ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės Ψ :

	Aklasė	A+ klasė
Lango apačia	0,05	0,05
Lango viršus su sąrama	0,06	0,06

Paskaičiuota ir patvirtinta:



Užsakovas

Brėžinio pav. Lango montavimas į išorinės sienos bauroc blokelius apšiltintus polistireniniu putplasčiu



Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2017

Brėžinio. Nr.

24.1