



Specifikacija:

1. Išorės apdaila - armavimo tinktelis / armuotas išlyginamasis tinkas
2. Tinkuojama akmens vata
3. Plonasluoksniai bauroc klėjai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2mm.
4. Lango tvirtinimo elementas / perimetrinė sandarinimo juosta tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos
5. Bauroc sąrama
6. Vidaus apdaila - tinkas
7. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load
8. Langas
9. Vidinė palangė
10. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)
11. Išorinė palangė
12. Hidroizoliacija

13. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
14. Popalanginis profilis
15. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
16. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)
17. Klėjai

Užsakovas

Brėžinio pav.

Lango įstatymas į apšiltinimo sluoksnyje Bauroc blokeliuose šiltinant tinkuojama akmens vata

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

00.0