



Specifikacija:

1. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas
2. Tinkuojama akmens vata
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
4. Plonasluksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2 mm.
5. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
6. Vidaus apdaila - tinkas
7. Cokolinis profilis
8. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load.
9. Grindų danga
10. Išlyginamasis grindų sluoksnis ($t \geq 70$ mm)
11. Hidroizoliacija

12. Polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 200$ mm)
13. Sutankinta skalda
14. Supiltas ir sutankintas gruntas
15. Elastinė mastika
16. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas
17. Polistireninis putplastis EPS 100 ($t \geq 150$ mm)
18. Klijai / Hidroizoliacija
19. Rostverkas
20. Apsauginis profilis
21. Klijai
22. Vėdinimo ir drenavimo membrana
23. Polis
24. Klijai

Užsakovas

Brėžinio pav. Išorinės sienos Bauroc blokeliai, apšiltinti tinkuojama akmens vata, ir cokoliu, apšiltintu polistireniniu putplasčiu.

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2018

00.0