



Specifikacija:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - Išorės apdaila - HPL plokštė 2. Akmens vata 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 4. Plonasluksniai bauroc klizai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2mm. 5. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm 6. Vidaus apdaila - tinkas 7. Cokolinis profilis 8. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load. 9. Grindų danga 10. Išlyginamasis grindų sluoksnis (t ≥ 70 mm) 11. Hidroizoliacija 12. Polistireninis putplastis EPS 100 (t ≥ 200mm) 13. Sutankinta skalda 14. Supiltas ir sutankintas gruntas 15. Elastinė mastika 16. Išorės apdaila - armavimo tinkelis/ armuotas išlyginamasis tinkas | <ol style="list-style-type: none"> 17. Polistireninis putplastis EPS 100 (t ≥ 150mm) 18. Klizai / Hidroizoliacija 19. Rostverkas 20. Apsauginis profilis 21. Klizai 22. Vėdinimo ir drenavimo membrana 23. Polis 24. Nepaslanki jungtis 25. Fiksavimo elementas į mūrą/tvirtinimo elementas, Essve Heavy Load 26. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas t = 40mm 27. Vertikalūs statramstis 28. Paslanki jungtis 29. Priešvėjinė vata |
|--|---|

Užsakovas

Brėžinio pav. Bauroc blokeliai apšiltinti akmenis vata, ventiliuojamas fasadas, ir cokoliu apšiltintu polistireniniu putplasčiu

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2018

00.0