



Specifikacija:

1. Išorės apdaila - HPL plokštė
2. Nepaslanki jungtis
3. Fiksavimo elementas j mūrą/tvirtinimo elementas Bauroc, Essve Heavy Load
4. HPL plokščių sistemos jungiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$
5. Vertikalus statramstis
6. Paslanki jungtis
7. Hidroizoliacinė plevelė

8. Priešvėjinė vata

9. Akmens vata

10. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)

11. Plonasluoksniai bauroc klizai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$

12. Bauroc blokeliai 200,250,300mm

13. Vidaus apdaila - tinkas

Pastabos:

Projektuojant atsižvelgti į HPL plokštės gamintojų tvirtinimo rekomendacijas / HPL plokštės rekomenduojamą storį

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokeliai apšiltinti vata, ventiliuojamas fasadas

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

3.2