



Specifikacija:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vidaus apdaila - tinkas 2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 4. Plonasluksniai bauroc klizai aktytam betonui, siūlės storis ≤ 2mm. 5. Tinkuojama akmens vata 6. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas 7. Grindų danga 8. Armuotas išlyginamasis sluoksnis 9. Smūgio garsą izoliuojantis akmens vatos sluoksnis ($t \geq 50$mm) 10. Bauroc aktytojo betono perdanga 11. Lubos 12. Inkarinis tvirtinimas L = 1000mm, perdangos siūlėse | <ol style="list-style-type: none"> 13. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis 14. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C 15. Kieti mineralinė vata ($t \geq 50$mm) 16. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis. 17. Klizai |
|--|--|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių su tinkuojamos vatos apšiltinimu ir Bauroc surenkamos perdangos mazgas

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

0.0