



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
4. Plonasluksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis  $\leq 2\text{mm}$
5. Klijai
6. Polistireninis putplastis EPS 70
7. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas
8. Grindų danga
9. Armuotas išlyginamasis sluoksnis
10. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis ( $t \geq 50\text{mm}$ )
11. Bauroc akytojo betono perdanga
12. Lubos
13. Inkarinis tvirtinimas  $L = 1000\text{mm}$ , perdangos siūlėse

14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
15. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C
16. Polistireninis putplastis EPS 70 ( $t \geq 50\text{mm}$ )
17. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis.

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių su polistirolo apšiltinimu ir Bauroc surenkamos perdangos mazgas

**bauroc**

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2017

23.2