



Specifikacija:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vidaus apdaila - tinkas</li> <li>2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm</li> <li>3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)</li> <li>4. Plonasluksniai bauroc kljai akytam betonui, siūlės storis <math>\leq 2\text{mm}</math></li> <li>6. Mineralinė akmens vata</li> <li>7. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas</li> <li>8. Grindų danga</li> <li>9. Armuotas išlyginamasis sluoksnis</li> <li>10. Smūgio garsą izoliuojantis akmens vatos sluoksnis (<math>t \geq 50\text{mm}</math>)</li> <li>11. Bauroc akytojo betono perdanga</li> <li>12. Lubos</li> <li>13. Inkarinis tvirtinimas <math>L = 1000\text{mm}</math>, perdangos siūlėse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis</li> <li>15. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis</li> <li>16. Kietas akmens vata (<math>t \geq 50\text{mm}</math>)</li> <li>17. Kljuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>18. Priešvėjinė vata</li> <li>19. Kljuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>20. Nepaslanki jungtis</li> <li>21. Fiksavimo elementas į mūrą/tvirtinimo elementas, Essve Heavy Load</li> <li>22. Išorės apdaila - HPL plokštė</li> <li>23. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas <math>t = 40\text{mm}</math></li> <li>24. Vertikalus statramstis</li> <li>25. Paslanki jungtis</li> </ul> |
|---|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių, ventiliuojamo fasado su vatos apšiltinimu ir Bauroc surenkamos perdangos mazgas

**bauroc**

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

0.0