



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0016E

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Akyto betono blokai PPL2/04**
2. Naudojimo paskirtis: **Akytojo betono statybiniai blokai naudojami atraminėms ir neatraminėms lauko bei vidaus sienoms mūryti su Aeroc bloką klijujais (smulkiai maltu skiediniu)**
3. Gamintojas: **Aeroc Jämerä AS, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estija**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
5. Darnusis standartas: **EN 771-4:2011**
Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 1403; Teede Tehnokeskus AS**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys	Ilgis, mm	599	EVS-EN 771-4:2011
	Plotis, mm	249, 199, 99	
	Aukštis, mm	198	
Tolerancija	Paviršiaus nelygumas, mm	TLMB ≤1,0	
	Plokštumos lygiagretumas, mm	≤1,0	
Blokelių kategorija		I	
Vidutinis atsparumas gniuždymui, N/mm ²		2,0	
Tūrio sumažėjimas (susitraukimas) mm/m		≤0,3	
Sukibimo poslinkis plonasluoksniui, N/mm ²	0,30 (pagal EN 998-2 priedą C)		
Atsparumas ugniai, klasė		A1	
Išbrinkimas, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Vandens garų difuzija μ	5/10 (EN 1745 išskaičiuota vertė, lentelė A.10)		
Atsparumas šalčiui		35 ciklų	
Sauso bloko tankis, vidutinis, kg/m ³		375	
Forma ir kontūrai		Vientisa	
Šiluminio laidumo koeficientas, W/(mK)		λ _{10dry} (P=50%): 0,09; (EN 1745, modelis S1)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Tallinn, 29.08.2016



Esko Unga
Plėtros vadova