



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
3. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$
4. Mineralinė akmens vata
5. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
6. Bauroc U formos blokeliai
7. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus).
8. Hidroizoliacija
9. Mūrloto tvirtinimas - inkarinis varžtas
10. Mūrlotas
11. Kampuotis - L formos profilis
12. Vidaus apdaila - gipso plokštės
13. U formos profilis
14. Skersinis tąšas 50x70
15. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)
16. Čerpės
17. Skersinis tąšas 50x50
18. Išilginis tąšas 25x50 / priešvėjinė vata
19. Garams pralaidi hidroizoliacija.
20. Akmens vata ($t \leq 200\text{mm}$) / Gegnės 200x50
21. Akmens vata ($t \leq 50\text{mm}$)
22. Lietaus sistemos latakas
23. Dailylentės
24. Išorės apdaila - HPL plokštė
25. Kietą mineralinė vata ($t \geq 50\text{mm}$)
26. Nepaslanki jungtis
27. Fiksavimo elementas į mūrą/tvirtinimo elementas, Essve Heavy Load
28. Paslanki jungtis
29. Vertikalūs statramstis
30. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$
31. Priešvėjinė vata ($t = 30\text{mm}$)

Užsakovas

Brėžinio pav.

Išorinės sienos Bauroc blokelių apšiltintu vata (ventiliuojamas fasadas) ir stogo mazgas apšiltintas vata

bauroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2018

Brėžinio. Nr.

00.0