

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 0102BL08.2015 E


1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Autoklavuoto akytojo betono AEROC/JÄMERÄ Sårama EN 12602 – BL/AAC 3,5/500/Lx150(W)x200(H)**
2. Naudojimo paskirtis: **Angų perdengimas laikančiosiose ir nelaikančiosiose AEROC/JÄMERÄ blokų sienose**
3. Gamintojas: **Aeroc Jämerä AS, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estija**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
5. Darnusis standartas: **EN 12602:2008+A1:2013**
Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 1403; Teede Tehnokeskus AS**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės			Darnioji techninė specifikacija	
Akytojo betono atsparumo gniuždymui klasė			3,5		EN 12602:2008	
Akytojo betono tankumo klasė			500			
Armatūros plieno norminis takumo stipris		MPa	500		EN 10080	
Gaminio mechaninis atsparumas			Pagal skaičiavimus, A priedas, 2 metodas		EN 12602:2008	
Matmenys	Ilgis (L)	mm	1200	1600	2000	EN 991
	Plotis (W)	mm	150	150	150	EN 991
	Aukštis (H)	mm	200	200	200	EN 991
Deklaruota laikomoji galia, paskaičiuotoji vertė		kN/m	10,0	18,0	17,0	EN 12602:2008
Įlinkis (ribinė naudojimo vertė)		mm	0,5	1,7	2,2	EN 12602:2008
Matmenų nuokrypių tolerancija			Klasė T1			EN 12602:2008
	Ilgis	mm	±5			
	Plotis	mm	±2			
	Aukštis	mm	±3			
Akytojo betono tūrio sumažėjimas		mm/m	≤ 0,30			EN 680
Apsauga nuo korozijos			Armatūra padengta			EN 990
Degumo klasė			A1			
Atsparumas ugniai			R 60/EI240			EN 12602:2008
Akytojo betono šilumos laidumas λ_{10dry} (p=50%):		W/(mK)	0,12			EN 12602:2008 (Lentelė 4)
Atsparumas šalčiui			50 ciklų			EN 15304
Papildomi duomenys apie produktą			AEROC/JÄMERÄ gaminių katalogas 2015-8			

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Talinas, 2015-08-17


 Toomas Nilson
 Technikos direktorius

