

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0112BL08.2015 E

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Autoklavuoto akytojo betono AEROC/JÄMERÄ Sřrama EN 12602 – BL/AAC 3,5/500/Lx300(W)x600(H)**
2. Naudojimo paskirtis: **Angų perdengimas laikančiosiose ir nelaikančiosiose AEROC/JÄMERÄ blokų sienose**
3. Gamintojas: **Aeroc Jämerä AS, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estija**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
5. Darnusis standartas: **EN 12602:2008+A1:2013**
Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 1403; Teede Tehnokeskus AS**


6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės		Darnioji techninė specifikacija	
Akytojo betono atsparumo gniuždymui klasė		3,5		EN 12602:2008	
Akytojo betono tankumo klasė		500			
Armatūros plieno norminis takumo stipris		MPa	500	EN 10080	
Gaminio mechaninis atsparumas		Pagal skaičiavimus, A priedas, 2 metodus		EN 12602:2008	
Matmenys	Ilgis (L)	mm	5200	6000	EN 991
	Plotis (W)	mm	300	300	EN 991
	Aukštis (H)	mm	600	600	EN 991
Deklaruota laikomoji galia, paskaičiuotoji vertė		kN/m	20,0	15,0	EN 12602:2008
Ilinkis (ribinė naudojimo vertė)		mm	6,9	8,9	EN 12602:2008
Matmenų nuokrypių tolerancija		Klasė T1		EN 12602:2008	
Ilgis	mm	±5			
Plotis	mm	±2			
Aukštis	mm	±3			
Akytojo betono tūrio sumažėjimas		mm/m	≤ 0,30		EN 680
Apsauga nuo korozijos		Armatūra padengta		EN 990	
Degumo klasė		A1			
Atsparumas ugniai		R 60/EI240		EN 12602:2008	
Akytojo betono šilumos laidumas λ_{10dry} (p=50%):		W/(mK)	0,12		EN 12602:2008 (Lentelė 4)
Atsparumas šalčiui		50 ciklų		EN 15304	
Papildomi duomenys apie produktą		AEROC/JÄMERÄ gaminių katalogas 2015-8			

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Talinas, 2015-08-17


Esko Unga
Plėtros vadova