



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 204CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**bauroc Akyto betono klijai
EN 998-2: T-M10**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Plonasluoksnis mūro skiedinys vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami
konstrukciniai reikalavimai**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva, tel.: +370 347 535 77,
e-mail: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

LST EN 998-2:2010

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

**„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217,
Vilnius**

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dalelių dydis	0,5 mm	EN 998-2:2010
Tikslinimo trukmė	10 min	
Stipris gniuždant	M10	
Sukibimo stipris (stipris kerpant)	≥ 0,30 N/mm ² (lent. vertė)	
Chloridų kiekis	< 0,01 %	
Degumas	A1	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas (μ)	5/20 (lent. vert.)	
Šilumos laidumas (λ _{10,saus.medž.})	0,47 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
Ilgamžiškumas (šaldymo/ atšildymo ciklai)	F ₃₅	LST L 1413.11
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	≤ 0,0002 %	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta:

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2017 07 05

(išdavimo data)

