


Specifikacija:

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas</li> <li>2. Polistireninis putplastis EPS 70</li> <li>3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)</li> <li>4. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis ≤ 2mm</li> <li>5. Bauroc sąrama</li> <li>6. Vidaus apdaila - tinkas</li> <li>7. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load</li> <li>8. Perimetrinė sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos</li> <li>9. Langas</li> <li>10. Vidinė palangė</li> <li>11. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)</li> <li>12. Išorinė palangė</li> <li>13. Hidroizoliacija</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Popalanginis profilis</li> <li>15. Klijai</li> <li>16. Bauroc blokeliai ECOTERM+300mm</li> <li>17. Montažinės putos ≤ 20mm.</li> <li>18. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)</li> </ol> |
|---|---|

Užsakovas	Brėžinio pav. Lango montavimas į išorinės sienos Bauroc blokelių apšiltintus polistireniniu putplasčiu	
	Konstruktorius	Mastelis
	Data	Brėžinio. Nr.
	2018	M 1:10 24.1