



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas 2. Tinkuojama akmens vata 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 4. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, siūlės storis $\leq 2\text{mm}$. 5. Bauroc sąrama 6. Vidaus apdaila - tinkas 7. Įsukamas sraigtas Bauroc; įsukamas sraigtas Essve Heavy Load 8. Perimetrinė sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos 9. Lango 10. Vidinė palangė 11. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 12. Išorinė palangė 13. Hidroizoliacija | <ul style="list-style-type: none"> 14. Popalanginis profilis 15. Bauroc blokeliai ECOTERM+300mm 16. Montažinės putos $\leq 20\text{mm}$. 17. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 18. Klijai |
|---|--|

Mazgo ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės Ψ :	
A klasė	A+klasė
Lango apačia 0,05	0,05
Lango viršus su sąrama 0,06	0,06

Paskaičiavo ir patvirtino:



	Brėžinio pav.	
	Lango montavimas į išorinės sienos Bauroc blokelius apšiltintus tinkuojama akmens vata	
	Konstruktorius	Mastelis
	Data	Brėžinio. Nr.
2018		M 1:10 00.0