

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. BAU-998-0003

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **bauroc FINISHING RENDER**
2. Naudojimo paskirtis: **bauroc APDAILOS TINKAS – bendros paskirties tinkas (GP), mineralinis struktūrinis raizytas tinkas, apdailos sluoksniui sienoms, apdirbtoms bauroc LENGVU TINKU.**
3. Gamintojas:
SIA DAW Baltic
Miera str. 30c, Salaspils, LV-2169, Latvia
Tel: **+371 675 000 72** e-mail: info@daw.lv
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**
5. Darnusis standartas: **EN 998-1:2016**
6. Deklaruojama eksploatacinė savybė

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Sausas tūrinis tankis	1,6 – 1,7 kg/dm ³	EN 998-1:2016
Gniuždomasis stipris	CS IV	
Sukibimas	>0,30 N/mm ² ; FP: A,B	
Kapiliarinis vandens įgėris	W1	
Laidumo vandens garams koeficientas	$\mu \leq 25$	
Šiluminio laidumo koeficientas $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,61$ W/(m·K) P=50% (lent. vertė EN 1745)	
Atsparumas ugniai	A1	
Pavojingos medžiagos	žr. SDL	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Salaspils, 21.01.2021



Vitalijs Serzans
Quality manager