

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. BAU-998-0001

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **bauroc PUTTY**
2. Naudojimo paskirtis: **bauroc GLAISTAS – bendros paskirties tinkas (GP), smulkiagrūdis apdailos glaistas akyto betono paviršių skirtas naudoti viduje ir lauke.**
3. Gamintojas:
SIA DAW Baltic
Miera str. 30c, Salaspils, LV-2169, Latvia
Tel: **+371 675 000 72** e-mail: info@daw.lv
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**
5. Darnusis standartas: **EN 998-1:2016**
6. Deklaruojama eksploatacinė savybė

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|--|
| Sausas tūrinis tankis | 1,4 – 1,5 kg/dm ³ | EN 998-1:2016 |
| Gniuždomasis stipris | CS IV | |
| Sukibimas | >0,40 N/mm ² ; FP: A,B | |
| Kapiliarinis vandens įgėris | W1 | |
| Laidumo vandens garams koeficientas | $\mu \leq 25$ | |
| Šiluminio laidumo koeficientas $\lambda_{10,dry}$ | $\leq 0,45$ W/(m·K) P=50% (lent. vertė EN 1745) | |
| Atsparumas ugniai | A1 | |
| Pavojingos medžiagos | žr. SDL | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Salaspils, 21.01.2021



Vitalijs Serzans
Quality manager