


## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 22002

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Silikatiniai mūro gaminiai silroc 120 15 MPa**
2. Naudojimo paskirtis: **Skirti naudoti neapsaugotu paviršiumi pastatų išorės ir vidaus sienų, rūšių, pamatų mūrijimui su plonasluoksniu arba bendrosios paskirties mūro skiediniu**
3. Gamintojas: **UAB „Aliteka”, Matuizų k., Varėnos r., tel. 8-683-46181**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
5. Darnusis standartas: **LST EN 771-2:2011+A1:2015**  
Notifikata įstaiga: **UAB “Kiwa inspekta” nr.2268 (2268-CPR-370)**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
1. Matmenys ir leidžiamos nuokrypos, mm	
Ilgis	250±2
Plotis	120±2
Aukštis	238±1
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliosiomis tuštymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui	
Matmenų tikslumo kategorija	T2
2. Blokelių kategorija	I
3. Gniuždomasis stipris (⊥ guldomajam paviršiui, visas gaminys), vidutinis N/mm <sup>2</sup>	≥12,5
Normalizuotas gniuždomasis stipris, N/mm <sup>2</sup>	≥15
Gniuždomojo stiprio klasė	15
4. Grupė (EN 1996-1-1)	1
5. Sukibimo poslinkis plonasluoksniams skiediniui	
Plonasluoksniams skiediniui TLM, N/mm <sup>2</sup> (pagal EN 998-2 priedą C)	0,30
Mūro mišiniui GPM, N/mm <sup>2</sup> (pagal EN 998-2 priedą C)	0,15
6. Degumas	A1 klasė
7. Įmirkis, % (pagal LST EN 772-21)	≤ 15
8. Vandens garų difuzijos koeficientas, μ (pagal LST EN 1745 A2 lentelę)	5/25
9. Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:	
Tariamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m <sup>3</sup>	1410-1600
Tankio klasė	1,6
10. Šilumos laidumo koeficientas λ <sub>10dry.mat</sub> (pagal LST EN 1745 A2 lentelę), W/(mK)	0,86
11. Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui, šaldymo-atšildymo ciklai 50 (EN 772-18)	F2
12. Pavojingos medžiagos, radiacinis užterštumas Higienos normos HN85-2011	Klasė 1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojas ir jo vardu:

Matuizų, 2022.02.01



Andrius Vailionis  
Gamybos vadovas