


## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 22009

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Silikatiniai mūro gaminiai silroc 150 10 MPa**
2. Naudojimo paskirtis: **Skirti naudoti neapsaugotu paviršiumi pastatų išorės ir vidaus sienų, rūšių, pamatų mūrijimui su plonasluoksniu arba bendrosios paskirties mūro skiediniu**
3. Gamintojas: **UAB „Aliteka”, Matuizų k., Varėnos r., tel. 8-683-46181**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
5. Darnusis standartas: **LST EN 771-2:2011+A1:2015**  
Notifikata įstaiga: **UAB “Kiwa inspekta” nr.2268 (2268-CPR-370)**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos  | Eksploatacinės savybės   |
|---|--|
| 1. Matmenys ir leidžiamos nuokrypos, mm   |  |
| Ilgis   | 250±2  |
| Plotis  | 150±2  |
| Aukštis   | 238±1  |
| Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliomis tuštymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema<br>- kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui |  |
| Matmenų tikslumo kategorija   | T2   |
| 2. Blokelių kategorija  | I  |
| 3. Gniuždomasis stipris (⊥ guldomajam paviršiui, visas gaminys), vidutinis N/mm <sup>2</sup>  | ≥11,0  |
| Normalizuotas gniuždomasis stipris, N/mm <sup>2</sup>   | ≥10  |
| Gniuždomojo stiprio klasė   | 10   |
| 4. Grupė (EN 1996-1-1)  | 1  |
| 5. Sukibimo poslinkis plonasluoksniui skiediniui  |  |
| Plonasluoksniui skiediniui TLM, N/mm <sup>2</sup> (pagal EN 998-2 priedą C)   | 0,30   |
| Mūro mišiniui GPM, N/mm <sup>2</sup> (pagal EN 998-2 priedą C)  | 0,15   |
| 6. Degumas  | A1 klasė   |
| 7. Įmirkis, % (pagal LST EN 772-21)   | ≤ 15   |
| 8. Vandens garų difuzijos koeficientas, μ (pagal LST EN 1745 A2 lentelę)  | 5/25   |
| 9. Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:   |  |
| Tariamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m <sup>3</sup>   | 1410-1600  |
| Tankio klasė  | 1,6  |
| 10. Šilumos laidumo koeficientas λ <sub>10,dry,unit</sub> (pagal bandymų protokolą Nr.: 2324), W/(mK)   | 0,61   |
| 11. Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui, šaldymo-atšildymo ciklai 50 (EN 772-18)   | F2   |
| 12. Pavojingos medžiagos, radiacinis užterštumas Higienos normos HN85-2011  | Klasė 1  |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojas ir jo vardu:

Matuizų, 2023.07.10



Andrius Vailionis  
Gamybės vadovas