



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| 1. Išorės apdaila | 15. Sutankinta skalda |
| 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 16. Supiltas ir sutankintas gruntas |
| 3. Oro tarpas | 17. Elastinė mastika |
| 4. Putų poliizocianuratas FF-PIR | 18. Cokolinis profilis |
| 5. Vidaus apdaila | 19. Išorės apdaila - armavimo tinklelis/ armuotas išlyginamasis tinkas |
| 6. Medinio karkas tvirtinimo elementas | 20. Polistireninis putplastis EPS 100 (t 100mm/150mm) |
| 7. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 21. Klėjai / Hidroizoliacija |
| 8. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams | 22. Rostverkas |
| 9. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 23. Apsauginis profilis |
| 10. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm | 24. Klėjai |
| 11. Grindų danga | 25. Vėdinimo ir drenavimo membrana |
| 12. Išlyginamasis grindų sluoksnis (t ≥ 70 mm) | 26. Mastika (hidroizoliacija) su armavimo sluoksniu |
| 13. Hidroizoliacija | 27. Polis |
| 14. Polistireninis putplastis EPS 100 (t ≥ 300mm) | |

Užsakovas

Brėžinio pav.

Vėdinamos sienos iš silikatinių blokelių silroc apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR cokolio mazgas

silroc

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

2.4