



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila – Išorės apdaila – HPL plokštė 2. Akmens vata 3. Nepaslanki jungtis 4. Fiksavimo elementas 5. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$ 6. Vertikalus statramstis 7. Paslanki jungtis 8. Plonasluksniai silroc klijai silikatiniams blokams 9. Priešvėjinė danga 10. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 11. Jsukamas sraigtas | <ol style="list-style-type: none"> 12. Cokolinis profilis 13. Hidroizoliacija 14. Išorės apdaila – armavimo tinklelis /armuotas išlyginamasis tinkas 15. Putų poliizocianuratas FF-PIR ($t = 100\text{mm}$ 2 sluoksniai) 16. Hidroizoliacija / Klijai 17. Armuotas betonas 18. Vidaus apdaila – tinkas 19. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm 20. Sandarinimo sluoksnis – tepama mastika 21. Grindų danga 22. Armuotas betonas 23. Putų poliizocianuratas FF-PIR ($t = 100\text{mm}$ 3 sluoksniai) |
|---|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Vėdinamos sienos iš silikatinų blokelių silroc apšiltintų akmens vata cokolio mazgas įrengiant plokštuminius pamatus

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2024

2.8

silroc