



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| 1. Išorės apdaila | 12. Cokolinis profilis |
| 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 13. Hidroizoliacija |
| 3. Oro tarpas | 14. Išorės apdaila - armavimo tinkletis /armuotas išlyginamasis tinkas |
| 4. Putų poliizocianuratas FF-PIR | 15. Putų poliizocianuratas FF-PIR (t 100mm 2 sluoksniai) |
| 5. Vidaus apdaila | 16. Hidroizoliacija / Klėjai |
| 6. Medinio karkas tvirtinimo elementas | 17. Armuotas betonas |
| 7. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 18. Sandarinimo sluoksnis - tepama mastika |
| 8. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams | 19. Grindų danga |
| 9. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 20. Armuotas betonas |
| 10. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm | 21. Putų poliizocianuratas FF-PIR (t 100mm 3 sluoksniai) |
| 11. Įsukamas sraigtas | |

Užsakovas

Brėžinio pav.
Vėdinamos sienos iš silikatinųjų blokelių silroc apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR ir cokolio mazgas, įrengiant plokštuminius pamatus



Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2024

2.9