



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - HPL plokštė 2. Akmens vata 3. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams 4. Po palanginis profilis / perimetrinė sandarinimo juosta tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos 5. Sąrama 6. Vidaus apdaila - tinkas 7. Tvirtinimo elementas į mūrą 8. Langas 9. Vidinė palangė 10. Garą izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 11. Išorinė palangė 12. Hidroizoliacija | <ul style="list-style-type: none"> 13. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 14. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm 15. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 16. Paslanki jungtis 17. Nepaslanki jungtis 18. HPL plokščių sistemos jungiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$ 19. Priešvėjinė akmenų vata 20. Fiksavimo elementas į mūrą |
|---|--|

Pastabos:

Projektuojant atsižvelgti į HPL plokštės gamintoju tvirtinimo rekomendacijas / HPL plokštės rekomenduojamą storį

Užsakovas

Brėžinio pav.
Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje mazgas.
Silikatinius blokėlius silroc šiltinant akmenų vata,
įrengiant ventiliuojamą fasadą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2024

3.3

silroc