



Specifikacija:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Išorės apdaila</li> <li>2. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas</li> <li>3. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm</li> <li>4. Oro tarpas</li> <li>5. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm</li> <li>6. Medinio karkaso tvirtinimo elementas</li> <li>7. Putų poliizocianuratas FF-PIR</li> <li>8. Perforuotas skardos lankstinys</li> <li>9. Išorinė palangė</li> <li>10. Hidroizoliacija</li> <li>11. Vėją izoliuojantis sluoksnis plėvelė</li> <li>12. Vidaus apdaila - tinkas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>13. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm</li> <li>14. Plonasluksniai silroc klėjai silikatiniams blokams</li> <li>15. Sąrama</li> <li>16. Tvirtinimo elementas į mūrą</li> <li>17. Po palanginis profilis / perimetrinė sandarinimo juosta tarp lango rėmo ir apšiltinimo medžiagos</li> <li>18. Garą izoliuojantis sluoksnis plėvelė</li> <li>19. Langas</li> <li>20. Vidinė palangė</li> </ul> |
|---|--|

Pastabos:

Fasado apdailos sluoksnis montuojamas pagal gamintojo reikalavimus.

Užsakovas

Brėžinio pav.  
Lango montavimo apšiltinimo sluoksnyje mazgas.  
Silikatinius blokėlius silroc šiltinant putų poliizocianuratu  
FF-PIR, įrengiant ventiliuojamą fasadą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

Brėžinio. Nr.

2024

3.4

**silroc**