



Specifikacija:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vidaus apdaila - tinkas 2. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 4. Plonasluksniai silroc klėjai silikatiniams blokams 5. Polistireninis putplastis EPS 70 arba EPS 70 N 6. Išorės apdaila - armavimo tinkelis / armuotas išlyginamasis tinkas 7. Klėjai 8. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 9. OSB plokštė 10. Smūgio izoliacija, kieta min. vata 40mm 11. Gipso kartonas grindims 2x12,5mm 12. Grindų danga | <ol style="list-style-type: none"> 13. Garso izoliacija, minkšta min. vata 100mm 14. OSB plokštė 15. Gipso kartonas 2x12,5mm 16. Garo izoliacija 17. Garso izoliacija, minkšta min. vata 50mm 18. U formos profilis 19. Tampri tarpinė 20. Medinė sija 45x200(250) mm 21. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 22. Hidroizoliacija 23. Inkaras iš metalo L profilio 24. Ankeris 25. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) |
|--|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.
Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinų blokelių silroc, apšiltintų polistireniniu putplasčiu, ir medinės perdangos mazgas, įrengiant monolitinį žiedą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.1.3

siroc