



Specifikacija:

1. Vidaus apdaila - tinkas
2. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm
3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
4. Plonasluksniai silroc klėjai silikatiniams blokams
5. Tinkuojama akmens vata
6. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas
7. Klėjai
8. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
9. Grindų danga
10. Armuotas išlyginamasis sluoksnis
11. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis ( $t \geq 50\text{mm}$ )
12. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė

13. Lubos
14. Inkarinis tvirtinimas  $L = 1000\text{mm}$ , perdangos siūlėse
15. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
16. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis
17. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis
18. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)

Užsakovas

Brėžinio pav.  
Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų akmens vata, ir g/b surenkamos perdangos mazgas, įrengiant monolitinį žiedą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.2.1

**siroc**