



Specifikacija:

- | | |
|---|--|
| 1. Vidaus apdaila - tinkas | 13. Lubos |
| 2. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm | 14. Armatūros tinklas |
| 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 15. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis |
| 4. Plonasluksniai silroc klėjai silikatiniams blokams | 16. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis |
| 5. Tinkuojama akmens vata | |
| 6. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas | |
| 7. Klėjai | |
| 8. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis | |
| 9. Grindų danga | |
| 10. Armuotas išlyginamasis sluoksnis | |
| 11. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$) | |
| 12. Monolitas - perdangos plokštė | |

Užsakovas

Brėžinio pav.
Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų akmens vata, ir g/b monolitinės perdangos mazgas



Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.2.2