



Specifikacija:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vidaus apdaila - tinkas</li> <li>2. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm</li> <li>3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas</li> <li>4. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams</li> <li>5. Tinkuojama akmens vata</li> <li>6. Išorės apdaila - armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas</li> <li>7. Klėjai</li> <li>8. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>9. OSB plokštė</li> <li>10. Smūgio izoliacija, kieta min. vata 40mm</li> <li>11. Gipso kartonas grindims 2x12,5mm</li> <li>12. Grindų danga</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Garso izoliacija, minkšta min. vata 100mm</li> <li>14. OSB plokštė</li> <li>15. Gipso kartonas 2x12,5mm</li> <li>16. Garo izoliacija</li> <li>17. Garso izoliacija, minkšta min. vata 50mm</li> <li>18. U formos profilis</li> <li>19. Tampri tarpinė</li> <li>20. Medinė sija 45x200(250)mm</li> <li>21. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>22. Hidroizoliacija</li> <li>23. Inkaras iš metalo L profilio</li> <li>24. Ankeris</li> <li>25. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)</li> </ol> |
|--|--|

Užsakovas

Brėžinio pav.  
Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų polistireninio putplasčiu, ir medinės perdangos mazgas, įrengiant monolitinį žiedą



Konstruktorius	Mastelis	M 1:10
Data	Brėžinio. Nr.	4.2.3
	2024	