



Specifikacija:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila - HPL plokštė 2. Vertikalus statramstis 3. Priešvėjinė vata 4. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 5. Nepaslanki jungtis 6. Fiksavimo elementas į mūrą 7. Akmens vata 8. HPL plokščių sistemos jungiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$ 9. Paslanki jungtis 10. Plonasluoksniai silroc klijai silikatiniams blokams 11. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm 12. Vidaus apdaila - tinkas 13. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 14. OSB plokštė 15. Smūgio izoliacija, kieta min. vata 40mm | <ol style="list-style-type: none"> 16. Gipso kartonas grindims 2x12,5mm 17. Grindų danga 18. Garso izoliacija, minkšta min. vata 100mm 19. OSB plokštė 20. Gipso kartonas 2x12,5mm 21. Garo izoliacija 22. Garso izoliacija, minkšta min. vata 50mm 23. U formos profilis 24. Tampri tarpinė 25. Medinė sija 45x200mm 26. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis 27. Hidroizoliacija 28. Inkaras iš metalo L profilio 29. Ankeris 30. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) |
|--|---|

Pastabos:

Projektuojant atsižvelgti į HPL plokštės gamintoju tvirtinimo rekomendacijas / HPL plokštės rekomenduojamą storį

Užsakovas	Brėžinio pav. Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinių blokelių silroc, apšiltintų akmens vata, ir medinės perdangos mazgas
Konstruktorius	Mastelis
Data	Brėžinio. Nr.
	M 1:10
	2024 4.3.3