



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| 1. Išorės apdaila | 13. Armuotas išlyginamasis sluoksnis |
| 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 14. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis (t ≥ 50mm) |
| 3. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 15. Monolitas - perdangos plokštė |
| 4. Medinio karkas tvirtinimo elementas | 16. Lubos |
| 5. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm | 17. Armatūros tinklas |
| 6. Putų poliizocianuratas FF-PIR | 18. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis |
| 7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 19. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksnis |
| 8. Oro tarpas | |
| 9. Vidaus apdaila - tinkas | |
| 10. Plonasluoksniai silroc klįjai silikatiniams blokams | |
| 11. Klįjuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis | |
| 12. Grindų danga | |

Užsakovas

Brėžinio pav.
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR, ir monolitinės perdangos mazgas

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.4.2.

siroc