



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| 1. Išorės apdaila | 18. Gipso kartonas 2x12,5mm |
| 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 19. Garo izoliacija |
| 3. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm | 20. Garso izoliacija, minkšta min. vata 50mm |
| 4. Medinio karkas tvirtinimo elementas | 21. U formos profilis |
| 5. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm | 22. Tampri tarpinė |
| 6. Putų poliizocianuratas FF-PIR | 23. Medinė sija 4x5x200(250)mm |
| 7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 24. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis |
| 8. Oro tarpas | 25. Hidroizoliacija |
| 9. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams | 26. Inkaras iš metalo L profilio |
| 10. Vidaus apdaila – tinkas | 27. Ankeris |
| 11. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis | 28. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) |
| 12. OSB plokštė | |
| 13. Smūgio izoliacija, kieta min. vata 40mm | |
| 14. Gipso kartonas grindims 2x12,5mm | |
| 15. Grindų danga | |
| 16. Garso izoliacija, minkšta min. vata 100mm | |
| 17. OSB plokštė | |

Užsakovas

Brėžinio pav.
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR, ir medinės perdangos mazgas, įrengiant monolitinį žiedą

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

4.4.3

siroc