



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| 1. Išorės apdaila - armavimo tinklas / armuotas išlyginamasis tinkas | 13. Kamputis - L formos profilis |
| 2. Polistireninis putplastis EPS 70 arba EPS 70 N | 14. Vidaus apdaila - gipso plokštės |
| 3. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | 15. U formos profilis |
| 4. Klėjai | 16. Skersinis tašas 50x70 |
| 5. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240, 250mm | 17. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) |
| 6. Plonasluoksniai silroc klėjai silikatiniams blokams | 18. Čerpės |
| 7. Vidaus apdaila - tinkas | 19. Skersinis tašas 50x50 |
| 8. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktorius) | 20. Išilginis tašas 25x50 / priešvėjinė vata |
| 9. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) | 21. Garams pralaidi hidroizoliacija. |
| 10. Hidroizoliacija | 22. Akmens vata ($t \leq 300\text{mm}$) / Gėgnės 300x50 |
| 11. Mūrloto tvirtinimas - inkarinis varžtas | 23. Akmens vata ($t \leq 50\text{mm}$) |
| 12. Mūrlotas | 24. Lietaus sistemos lašakos |
| | 25. Dailylentės |

Užsakovas

Brėžinio pav.

Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinų blokelių silroc apšiltintų polistireninio putplasčiu, ir šlaitinio stogo mazgas

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

5.1

silroc