



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Išorės apdaila 2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm 3. Oro tarpas 4. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas 5. Putų poliizocianuratas FF-PIR 6. Plonasluksniai silroc klijai silikatiniams blokams 7. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm 8. Medinio karkas tvirtinimo elementas 9. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm 10. Vidaus apdaila - tinkas 11. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) 12. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 13. Hidroizoliacija | <ol style="list-style-type: none"> 14. Mūrloto tvirtinimas - inkarinis varžtas 15. Mūrlotas 16. Kamputis - L formos profilis 17. Vidaus apdaila - gipso plokštės 18. U formos profilis 19. Skersinis tašas 50x70 20. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) 21. Čerpės 22. Skersinis tašas 50x50 23. Išilginis tašas 25x50 / priešvėjinė vata 24. Garams pralaidi hidroizoliacija. 25. Akmens vata (t ≤ 300mm) / Gegnės 300x50 26. Akmens vata (t ≤ 50mm) 27. Lietaus sistemos latakas 28. Dailylentės |
|---|---|

Užsakovas

Brėžinio pav.

Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokelių silroc, apšiltintų putų poliizocianuratu, ir šlaitinio stogo mazgas

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

5.4

silroc