



Specifikacija:

1. Hidroizoliacija.
2. Išorės apdaila – armavimo tinklelis / armuotas išlyginamasis tinkas
3. Polistireninis putplastis EPS 70 arba EPS 70N
4. Dujų silikatiniai blokeliai Bauroc 200 mm
5. Plonastuoksniai klijai, siūlės storis  $\leq 2$ mm
6. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
7. Klijai
8. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diameteras įvertinamas konstruktoriaus)
9. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm
10. Vidaus apdaila – tinkas
11. Kieta mineralinė vata ( $t \geq 50$ mm)
12. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
13. Gulekšni tvirtinantis elementas
14. Skardos tankstinio tvirtinimo elementas
15. Papildoma hidroizoliacija
16. Kieta mineralinė vata ( $t \geq 50$ mm)
17. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
18. Papildoma hidroizoliacija
19. Kampa formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ( $t \geq 50$ mm)
20. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
21. Kieta mineralinė vata. ( $t \geq 50$ mm)
22. Nuolydį formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 ( $t \geq 50$ mm)
23. Polistireninis putplastis EPS 80 ( $t \geq 250$ mm)
24. Išlyginamasis sluoksnis,  $d \geq 50$ mm
25. Monolitas – perdangos plokštė
26. Armatūros tinklas
27. Lubos
28. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
29. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C

Užsakovas

**silroc**

Brėžinio pav.

Tinkuojamos išorinės sienos iš silikatinių blokelių silroc apšiltintos polistireninio putplasčiu ir sutapdinto stogo mazgas, įrengiant monolitinę perdangą

Konstruktorius

Mastelis

Data

2024

Brėžinio. Nr.

6.1.3

M 1:10