



Specifikacija:

1. Išorės apdaila
2. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm
3. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm
4. Medinio karkas tvirtinimo elementas
5. Dujų silikatiniai blokeliai Bauroc 200 mm
6. Putų poliizocianuratas FF-PIR
7. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
8. Oro tarpas
9. Silikatiniai blokeliai silroc 180, 240, 250mm
10. Vidaus apdaila – tinkas
11. Kieta mineralinė vata (t ≥ 50mm)
12. Medinis impregnuotas gulekšnis 150x100 mm
13. Gulekšni tvirtinantis elementas
14. Skardos lankstinio tvirtinimo elementas
15. Papildoma hidroizoliacija
16. Kieta mineralinė vata (t ≥ 50mm)
17. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
18. Papildoma hidroizoliacija
19. Kampa formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 (t ≥ 50mm)
20. Prilydoma hidroizol. 2 sl. su apsaugos danga
21. Kieta mineralinė vata. (t ≥ 50mm)
22. Nuolydį formuojantis polistireninis putplastis EPS 100 (vid. t. ≥ 100mm)
23. OSB plokštė
24. Mineralinė vata, tarp medinių sijų (vid. t. ≥ 250mm)
25. OSB plokštė
26. Garo izoliacija
27. Gipso kartonas 2x12,5mm
28. U formos profilis
29. Medinė sija 4,5x250mm
30. Klajuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis
31. Hidroizoliacija
32. Audiniu padengta stiklo vatos juosta Isover SK-C
33. Inkaras iš metalo L profilio
34. Ankeris

Užsakovas

Užsakovas		Brėžinio pav.	
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokelių silroc apšiltintos putų poliizocianuratu FF-PIR ir sutapdinto stogo mazgas, įrengiant medinę perdangą		M 1:10	
Konstruktorius		Mastelis	
Data		Brėžinio. Nr.	
2024		6.4.2	

silroc