



Specifikacija:

- | | |
|---|---|
| 1. Langas | 14. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240; 250 mm |
| 2. Terasinės lentos | 15. Vidaus apdaila - tinkas |
| 3. Mini pjeestalai | 16. Priešvėjinės vatos tvirtinimo elementas |
| 4. Aliuminio lagės pritaikytos balkonams | 17. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis |
| 5. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė) | 18. Grindų danga |
| 6. Polanginis profilis | 19. Armuotas išlyginamasis sluoksnis |
| 7. HPL plokščių sistemos jugiamieji profiliai (nematomas sujungimas) / Vėdinamas oro tarpas $t = 40\text{mm}$ | 20. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis ($t \geq 50\text{mm}$) |
| 8. Išorės apdaila - HPL plokštė | 21. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė |
| 9. Vertikalus statramstis | 22. Lubos |
| 10. Priešvėjinė vata | 23. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis |
| 11. Paslanki jungtis | 24. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis |
| 12. Fiksavimo elementas į mūrą | 25. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus) |
| 13. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas | |

Pastabos:

Projektuojant atsižvelgti į HPL plokštės gamintoju tvirtinimo rekomendacijas / HPL plokštės rekomenduojamą storį

Užsakovas

Brėžinio pav.
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokėlių silroc, apšiltintų akmens vata, balkono įrengimo mazgas

Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

7.3.1

siroc