



Specifikacija:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Langas</li> <li>2. Terasinės lentos</li> <li>3. Mini pjestalai</li> <li>4. Aliuminio lagės pritaikytos balkonams</li> <li>5. Vėją izoliuojantis sluoksnis (plėvelė)</li> <li>6. Polanginis profilis</li> <li>7. Išorės apdaila</li> <li>8. Vertikalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm</li> <li>9. Putų poliizocianuratas FF-PIR</li> <li>10. Horizontalios lentjuostės 24x100mm, žingsnis kas 600mm</li> <li>11. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Silikatiniai blokėliai silroc 180, 240; 250 mm</li> <li>13. Vidaus apdaila - tinkas</li> <li>14. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>15. Grindų danga</li> <li>16. Armuotas išlyginamasis sluoksnis</li> <li>17. Smūgio garsą izoliuojantis vatos sluoksnis (<math>t \geq 50\text{mm}</math>)</li> <li>18. Surenkama g/b kiaurymėtoji plokštė</li> <li>19. Lubos</li> <li>20. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis</li> <li>21. Cementinis mūro mišinys arba neopreno sluoksnis</li> <li>22. Armuotas betoninis žiedas (armatūros diametras įvertinamas konstruktoriaus)</li> </ul> |
|--|--|

Užsakovas

Brėžinio pav.  
Vėdinamos išorinės sienos iš silikatinų blokelių silroc,  
apšiltintų putų poliizocianuratu FF-PIR,  
balkono įrengimo mazgas



Konstruktorius

Mastelis

M 1:10

Data

2024

Brėžinio. Nr.

7.4.1