




Gamintojas:
UAB "Bauroc "
Statybininkų g. 19, Matuizų k., LT-65480 Varėnos r.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 25008

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Silikatiniai mūro gaminiai silroc BRICK 88 15 MPa**
- Naudojimo paskirtis: **Skirti naudoti neapsaugotu paviršiumi pastatų išorės ir vidaus sienų, rūšių, pamatų mūrijimui su bendrosios paskirties mūro skiediniu**
- Gamintojas: **UAB „Bauroc“, Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj.**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
- Darnusis standartas: **LST EN 771-2:2011+A1:2015**
Notifikata įstaiga: **UAB “Kiwa Inspecta” nr.2268 (2268-CPR-370)**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
1. Matmenys ir leidžiamos nuokrypos, mm	
Ilgis	250±2
Plotis	120±2
Aukštis	88±2
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliosiomis tuštybėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui	
Matmenų tikslumo kategorija	T2
2. Blokelių kategorija	I
3. Gniuždomasis stipris (⊥ guldomajam paviršiui, visas gaminyje), vidutinis N/mm ²	≥15
Normalizuotas gniuždomasis stipris, N/mm ²	≥15
Gniuždomojo stiprio klasė	15
4. Grupė (EN 1996-1-1)	1
5. Sukibimo poslinkis plonasluoksniui	
Mūro mišiniui GPM, N/mm ² (pagal EN 998-2 priedą C)	0,15
6. Degumas	A1 klasė
7. Įmirkis, % (pagal LST EN 772-21)	≤ 17
8. Vandens garų difuzijos koeficientas, μ (pagal LST EN 1745 A2 lentelę)	5/25
9. Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:	
Tiriamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m ³	1610-1800
Tankio klasė	1,8
10. Šilumos laidumo koeficientas λ _{10dry,mat} (pagal LST EN 1745 A2 lentelę), W/(mK)	0,86
11. Projektinis mūro sienos (su mūro skiedinio siūle) šiluminio laidumo koeficientas λ _{ds} W/(mK): (LST EN 1745:2020 7.2 skyrius)	0,85
12. Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui, šaldymo-atšildymo ciklai 50 (EN 772-18)	F2
13. Pavojingos medžiagos, radiacinis užterštumas Higienos normos HN85-2011	Klasė 1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojas ir jo vardu:

Matuizų, 2025.05.28


Andrius Vailionis
Gamybos vadovas