




Gamintojas:
UAB "Bauroc"
Statybininkų g. 19, Matuizų k., LT-65480 Varėnos r.

EKSPLOATAČINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 25028

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Silikatiniai mūro gaminiai SilrocPlus 240 15MPa**
- Naudojimo paskirtis: **Skirti naudoti neapsaugotu paviršiumi pastatų išorės ir vidaus sienų, rūšių, pamatų mūrijimui su plonasluoksniu arba bendrosios paskirties mūro skiediniu**
- Gamintojas: **UAB „Bauroc“, Matuizų k., Varėnos r., tel. +370 630 39810**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
- Darnusis standartas: **LST EN 771-2:2011+A1:2015**
Notifikata įstaiga: **UAB "Kiwa inspekta" nr.:2268, Ukmergės g. 308 Vilnius. Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 2268-CPR-370**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
1. Matmenys ir leidžiamos nuokrypos, mm	
Ilgis	332±2
Plotis	240±2
Aukštis	198±1
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliosiomis tuštybėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui	
Matmenų tikslumo kategorija	T2
2. Blokelių kategorija	I
3. Gniuždomasis stipris (⊥ guldomajam paviršiui, visas gaminyje), vidutinis N/mm ²	≥15
Normalizuotas gniuždomasis stipris, N/mm ²	≥15
Gniuždomojo stiprio klasė	15
4. Grupė (EN 1996-1-1)	1
5. Sukibimo poslinkis plonasluoksniui skiediniui	
Plonasluoksniui skiediniui TLM, N/mm ² (pagal EN 998-2 priedą C)	0,30
Mūro mišiniui GPM, N/mm ² (pagal EN 998-2 priedą C)	0,15
6. Degumas	A1 klasė
7. Įmirkis, % (pagal LST EN 772-21)	≤ 15
8. Vandens garų difuzijos koeficientas, μ (pagal LST EN 1745 A2 lentelę)	5/10
9. Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:	
Tankio klasė	1,4
10. Šilumos laidumo koeficientas λ _{10dry,mat} (pagal bandymų protokolą Nr.: 2326), W/(mK)	0,68
11. Ilgaamžiškumas pagal atsparumą šalčiui, šaldymo-atšildymo ciklai 50 (EN 772-18)	F2
12. Pavoingos medžiagos, radiacinis užterštumas Higienos normos HN85-2011	Klasė 1

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta:

Andrius Vailionis, gamybos vadovas
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Matuizų km. 2025 08 18
(išdavimo vieta ir data)


(parašas)