

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-006/24

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix MM-W 10MPa žieminis**.
2. Naudojimo paskirtis: Bendrosios paskirties mūro skiedinys su prieššaltiniu priedu darbui žemose iki -10 °C temperatūrose, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-2 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“
Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	M10	EN 998-2
Stipris kerpant	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Chloridų kiekis	$\leq 0,1 \%$	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10.\text{saus.medž}}$)	0,82 W/(m K)	
Vandens garų difuzijos koef., μ	15/35	
Vandens įgėris	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Degumas	A1	LST L 1413.11
Atsparumas šalčiui	F ₅₀	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01

.....

Marius Baltakys

Gamybos vadovas