

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-007/25

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix BG-G 15MPa**.
2. Naudojimo paskirtis: Plonasluoksnis mūro skiedinys (klėjai) akyto betono/dujų silikato ir silikato blokams, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-2 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“
 Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Užpildo dalelių dydis	$\leq 0,55 \text{ mm}$	EN 998-2
Stipris gniuždant	M15	
Stipris kerpančiam	$0,30 \text{ N/mm}^2$	
Chloridų kiekis	$\leq 0,1 \%$	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10, \text{saus. medž}}$)	$0,45 \text{ W/(m K)}$	
Vandens garų difuzijos koef., μ	5/20	
Vandens įgėris	$\leq 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Degumas	A1	
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01

.....


Marius Baltakys

Gamybos vadovas