

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-012/25

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix DS 0,5-1,0 mm**
2. Naudojimo paskirtis: Džiovinatas frakcionuotas smėlis 0,5-1,0 mm skirtas naudoti kaip: inertinis užpildas statybinių mišinių gamyboje, šalygatvių plytelių tarpų užpildymui, išlyginamajam sluoksniui ir kaip abrazyvinė medžiaga paviršių valymui smėliasrovėse.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, e-mail: info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST EN 13139+AC „Skiedinio užpildai“. Gamintojas vykdo vidinę gamybos kontrolę, pagal „Sausų skiedinių gamybos technologinį reglamentą. Leidimas Nr. 2“.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Dalelių dydis (frakcija d/D)	0,5/1,0 mm	EN 13139+AC
Piltnis tankis	1500-1600 kg/m ³	
Drėgnis	≤ 0,5 %	
Minkštėjimo taško temperatūra	≥ 1200 °C	
Švarumas (pašalinių priemaišų kiekis)	neleidžiamas	
Cheminė sudėtis: SiO ₂ kiekis	≥ 84 %	
Granulimetrinė smėlio sudėtis: Smėlio dalelių, smulkesnių už 0,5 mm kiekis Smėlio dalelių, stambesnių už 0,5 mm kiekis	≤ 15,0 % ≥ 85,0 %	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01

.....
Marius Baltakys

Gamybos vadovas