

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-017/25

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix PL**.
2. Naudojimo paskirtis: Bendrosios paskirties kalkinis-cementinis tinko skiedinys naudojamas akyto betono/dujų silikato, silikato, keraminių, keramzitinių blokelių ir plytų mūro bei betono sienų bei lubų tinkavimo darbams.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 5274 7393 e-mail: info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-1 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Tinko skiedinys“
 Notifikuotoji įstaiga: Netaikoma.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	Kategorija CS III	EN 998-1
Sukibimos stipris ir suirimo linija	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Vandens įgėris	Kategorija W2	
Vandens garų difuzijos koef., μ	25	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10, \text{saus. medž}}$)	$0,65 \text{ W/(m K)}$ (lent. vertė; P = 50 %)	
Degumas	A1	LST L 1413.11
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01

.....

 Marius Baltakys

Gamybos vadovas