

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-020/26

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix TG-E, EN 12004: C2TES1.**
2. Naudojimo paskirtis: Cementiniai plytelių klijai naudojami keraminėms, akmens masės, klinkerinėms, mozaikos, betono, didelių matmenų plytelėms klijuoti ant tinko, mūro, betono dangų paviršių viduje ir išorėje. Tinka šildomoms grindims, balkonams, terasoms, laiptams.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, e-mail: info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST EN 12004-1:2017

Gamintojas vykdo vidinę gamybos kontrolę, pagal „Sausų skiedinių gamybos technologinį reglamentą. Leidimas Nr. 3

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2017
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklą	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$< 0,5 \text{ mm}$	
Deformatyvumas	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ir $\leq 5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 25

.....


Marius Baltakys

Gamybos vadovas