

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-022/26

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix TG-I, EN 12004: C1.**
2. Naudojimo paskirtis: Skiedinys naudojamas keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti ant tinko, mūro, betono ir panašių dangų paviršių patalpų viduje ir išorėje.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, e-mail: info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3.
5. Darnusis standartas: LST EN 12004-1:2017
 Gamintojas vykdo vidinę gamybos kontrolę, pagal „Sausų skiedinių gamybos technologinį reglamentą. Leidimas Nr. 3
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2017
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 25

.....

Marius Baltakys

Gamybos vadovas