

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M-023/26

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **baurocmix IGA**.
2. Naudojimo paskirtis: Cementinis mišinys armuojamam tinkavimui ant šilumą izoliuojančių plokščių iš polistireninio putplasčio ar mineralinės vatos ir šilumą izoliuojančių plokščių klijavimui apšiltinant pastatus.
3. Gamintojas:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-1 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Tinko skiedinys“
 Notifikuotoji įstaiga: Netaikoma.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	CS III kategorija	EN 998-1
Sukibimo stipris	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$	
Vandens įgėris	W _{c2} kategorija	
Vandens garų pralaidumas, μ	$\leq 13,1$	
Šilumos laidumas ($\lambda_{10.\text{saus.medž}}$)	$\leq 0,46 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Degumas	A1	LST L 1413.11
Atsparumas šalčiui	F ₅₀	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01



 Marius Baltakys

Gamybos vadovas