



baurocmix PL

Bendrosios paskirties kalkinis-cementinis tinko mišinys skirtas vidaus ir išorės paviršių (pvz. mūro, betono) tinkavimui ir lyginimui, naudojant nuolatinis maišytuvus, tinkavimo mašinas arba rankiniu būdu. Netinka tinkavimui ant šilumos izoliacijos medžiagų.

Savybės

Plastiškas, lengvai paruošiamas ir patogiai naudojamas. Neslysta, netrūkinėja, tinkamas naudoti drėgnose patalpose. Atsparus šalčiui ir drėgmei, pritaikytas tiek rankiniam, tiek mašiniam darbui. Spalva – pilka.

Paruošiamieji darbai

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, kalkių ir kitų nešvarumų. Stipriai drėgmę sugeriančius paviršius būtina gruntuoti.

Skiedinio paruošimas

Naudoti apie 5,5 l vandens 25 kg maišui. Sausas tinko mišinys pilamas į švarų, vėsų vandenį. Tinkas išmaišomas ir ant paviršiaus užpurškiamas tinkavimo mašinomis. Dirbant rankiniu būdu, sausas tinko mišinys pilamas į vėsų, švarų vandenį. Maišomas elektrine maišykle arba rankiniu būdu iki vienalytės masės. Po 3 minučių pakartotinai permaišyti.

Tinkavimas

Ant paruošto paviršiaus skiedinys užpurškiamas/užnešamas lygiagrečiomis juostomis. Tinko perteklius nubraukiamas liniuote, prieš tai prie paviršiaus pritvirtinus lyginimo profilius. Tinkuojant vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Darbai atliekami kai pagrindo ir oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25°C. Skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir lietaus. Paruoštą skiedinį sunaudoti per 2 val. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima pilti vandens!

Sąnaudos

Apie 16 kg/m² kai storio sluoksnis 10 mm.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, cementas, kalkės, modifikuojantys priedai

Pakavimas ir saugojimas

25 kg popieriniai maišai. Gaminius saugoti originalioje pakuotėje 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausoje ir vėsioje vietoje ant medinių padėklų.

Dėmesio! Sausam mišiniui reaguojant su vandeniu susidaro šarmas, todėl reikia saugoti akis ir odą, bei vengti sauso skiedinio dulkių įkvėpimo. Tuo atveju kai sausas mišinys arba paruoštas skiedinys pateko į akis, reikia plauti dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų. Prieš pradėdami darbus atidžiai perskaitykite instrukcijas. Vykdykite jų nurodymus. Papildomas informacijos dėl produkto naudojimo gali suteikti UAB Bauroc darbuotojai – tel. +370 52747393, el. paštas info@baurocmix.lt.